



Ø 1200mm



Ø 1200mm

Gewicht	300 kg
Gewicht losse componenten	24 kg
Aantal componenten	12 units
Gewicht van de middenpaal/ankerpunt	12 kg
Breedte	1200 mm
Hoogte	465 mm
Gemaakt van gerecyclede materialen	



## INSTALLATIEVOORWAARDEN

De Weight Angel heeft de volgende installatievoorwaarden:

- Te gebruiken door maximaal 2 personen in restraint
- Te gebruiken door maximaal 1 persoon in fall arrest
- Maximale hellingsgraad van de ondergrond is 5 graden

### Dakmaterialen

- Eenlaagse membranen
- Bitumen met stenen overlaag
- Bitumen
- Betonnen daken

### Weer

- Getest bij nat weer
- Getest bij droog weer

**Voldoet aan  
EN795:2012 klasse E**

Bettersafe International BV, Azewijnseweg 12 SF, 4214 KC  
Vuren, The Netherlands

t | + 31(0) 183 820 280  
e | info@bettersafeinternational.com  
w | www.bettersafeinternational.com

## MATERIALEN

Paal	Polyurethaan
Ankerroog	RVS 316
Deksel	Aluminium
Bouten	RVS 316

## MAT SPECIFICATIES

Elastomeer	Natural
Kleur	Black
Kwaliteit	Commercial
Graden	N02
Hardheid	70° shore a
S.G.	1.55g/cm³
Treksterkte	4
Herbruikbaar	300%
Scheursterkte	12 kg/cm
Druk	43%
Scheurweerstand	48/0 mm²
Gebruikstemperatuur	-20° / +70° c